



CE



Produktseite

Holzspalter GHS 500/7 TED

Art.-Nr.: 02067

- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl
- beidseitige Spaltgutfänger für maximale Sicherheit
- hochwertige Hydraulikpumpe
- leistungsstarker Elektromotor
- stufenlos einstellbarer Spalthub
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- 4-seitige Spaltsäulenführung aus Kunststoff (wechselbar)
- beidseitige Spaltgutablage
- große Transporträder inkl. Fahrgriff

Technische Daten:

Netzspannung:	400 V
Frequenz:	50 Hz
Betriebsart:	S6/40%
Schutzklasse:	F
Schutzart (IP):	54
Motorleistung (P1):	2,1 kW
Motordrehzahl:	2820 1/min
Tiefe des Tisches:	250 mm
Hydraulikölmenge:	2 l
Hydraulikdruck:	250 bar
Breite des Tisches:	270 mm
Typ des Hydrauliköls:	HLP 46
Zylinderhub:	470 mm
max. Spaltdruck:	7 t
Spaltgutlänge:	500 mm
Anzahl Vorlaufgeschwindigkeit:	1
Vorlaufgeschwindigkeit:	0,03 m/s
Rücklaufgeschwindigkeit:	0,15 m/s
max. Spaltgut Ø:	300 mm
Spaltsäule:	90x90 mm
Lärmwertangabe LWA:	86 dB

Maße LxBxH:	1.070 x 800 x 1.050 mm
Nettogewicht:	87 kg
Bruttogewicht:	89,9 kg



VE 4



L 570 x B 410 x H 1.030 mm

GTIN-Code

4015671514370