



Produktseite

Inverter Schweißgerät GIS 162

Art.-Nr.: 20124

Inverterschweißgerät, Schlackenhammer mit Buerste, Elektrodenhalter mit Kabel, Masseklemme mit Kabel (Anschluss 9mm), Schweißschild, Tragegurt, Thermoschutz, Hot-Start, Anti-Stick, Arc-Force, WIG (optional).

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50/60 Hz
Schutzklasse:	F
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	15,5 W
Wirkungsgrad:	80,4 %
max. Netzleistung 230V:	4,6 kVA
Leerlaufspannung:	70 V
Regelbereich Schweißstrom:	10 - 160 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	160 A / 20% A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1 - 9 mm

MMA

Elektrodenstärke:	1,6 - 4,0 mm
ANTI STICK:	Ja
ARC FORCE:	Ja
HOT START:	Ja

Maße LxBxH:	295 x 135 x 220 mm
Nettogewicht:	4,5 kg
Bruttogewicht:	5,5 kg



VE 66



L 345 x B 245 x H 245 mm

GTIN-Code

4015671657176