



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. KA-PT-V24-13

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

VENTATEC weiß / schwarz Produkttyp → Anhang 1

2. Verwendungszweck(e):

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für den Inneneinbau in Gebäuden

3. Hersteller:

**Knauf AMF GmbH & Co. KG; Eisenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de**

4. Bevollmächtigter:

Nicht zutreffend.

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13964:2014

Notifizierte Stelle(n):

Nicht zutreffend.

6. b) Europäisches Bewertungsdokument:

Nicht zutreffend.

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964:2014
Freigabe von und/oder Gehalt an gefährlichen Stoffen	keine Freigabe	
Tragfähigkeit: - Tragverhalten - Grenzabmaße und Maße	siehe technisches Datenblatt → Anhang 1 gemäß EN 13964:2014, Tab. 1	
Beständigkeit gegenüber Befestigungen	NPD*	
Dauerhaftigkeit	B	

*Keine Leistung festgelegt

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Nicht zutreffend.



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Director Research & Development

ppa. Andreas Schiedeck

Elsenthal, 08.01.2018

Anhang 1

Tragverhalten				
	Klasse	Stützweite (mm)	EI (Nm ²)	$admM$ (Nmm)
PH T24 - 38	1	1.000 / 1.500	1.450	23.000
PH T24 - 38 Xc	1	625 / 1.250	1.190	23.000
PQ T24 - 38	1	600 / 1.100	1.140	16.500
PQ T24 - 33	1	600 / 1.100	760	16.500
PQ T24 - 32	1	1.000	550	13.000
PQ T24 - 25	1	625 / 1.250	310	4.500