



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0022_Flexkleber_2023-06-09

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **C2 TE – Flexkleber**
2. Verwendungszweck(e): **zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für innen und außen**
3. Hersteller: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de**
4. Bevollmächtigter: **Nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3, System 4 für das Brandverhalten
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**
Notifizierte Stelle(n): **Die TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780) hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: gem. Klassifizierungsbericht: 94620355 C2 TE**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **Nicht relevant** / Europäische Technische Bewertung: **Nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle: **Nicht relevant** / Notifizierte Stelle(n): **Nicht relevant**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	E
Verbundfestigkeit	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkung von Klima-/ Warmlagerung: - Einwirkung von Wasser/ Feuchte: - Einwirkung von Frost-/ Tauwechsel-Lagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauchwechsel-Lagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **Nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
ppa. Ulrich Köhler
(Geschäftsführung)

Iphofen, den 12.06.2023