



Zink-Alu-Spray

Racing Zink-Alu-Spray ist der ideale Korrosionsschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen sowie zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen. Einsetzbar für Heizungsanlagen, Rohrleitungen, Stahlaufbauten, Heizkörper, Geländer sowie für die Beschichtung von Innenblechkanten beim Punktschweißen.

Art.-Nr.: (400ml)

288 057



Eigenschaften

Anwendung:

- Korrosionsschutz für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen
- Zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen
- Zum Beschichten von Innenblechkanten beim Punktschweißen
- Anwendbar für Heizungsanlagen, Rohrleitungen, Stahlaufbauten, Heizkörper, Geländer, Leitplanken usw.

Produktvorteile:



sehr schnell trocknend

- sehr ergiebig

- gute Chemikalienbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

Bindemittelbasis:

- Acrylharze

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 30-40 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet nach 24 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: nach ca. 10 Min.
- mit allen Racing Lacken: hier ist zunächst auf einem Versuchsstück zu prüfen, ob die Zink-Alu-Schicht mit dem gewünschten Decklack überlackiert werden kann

Lackieraufbau:

- Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig

Hinweis:

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 22.3.2021

