

# MASTER FLEX ECO

## EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit einer Nitril-Beschichtung mit Sandy-Finish
- gute Passform und Tragekomfort
- ein sicherer Griff, auch bei glatten Gegenständen
- gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



■■■■□  
Robustheit



■■■■□  
Tragekomfort



■■■■□  
Atmungsaktivität



■■■■□  
Nässe- &  
Ölbeständigkeit



MATERIAL	BESCHICHTUNG
100% Polyester	Nitril mit Sandy-Finish

 <b>CAT II</b>	EN 388  3121X
---	---

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 97 44	8/M	12 / 72	9002701974414
70 97 45	9/L	12 / 72	9002701974520
70 97 46	10/XL	12 / 72	9002701974636
70 97 47	11/XXL	12 / 72	9002701974742

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schmutz</li> <li>• Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen</li> </ul>	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

*Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.*