



CE



Produktseite

Schutzgasschweißgerät MIG190KOMBI

Art.-Nr.: 20039

Ausstattung:

- Schutzgasschweißgerät 230/400 V
- für Drahtrollen und Kunststoffrollen 5-15 kg (15 kg nur mit Korbspulenadapter # 18786)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- 8 Schaltstufen
- stufenlos regelbarer Drahtvorschub
- Punktschweißeinrichtung
- Einstellungsmöglichkeit für Drahtrückbrand und Schweißstromanstigesverhalten
- Massekabel mit Masseklemme (Steckanschluss 9mm)
- 4 m Schlauchpaket mit Euro-Zentralanschluss
- 2-uhriger Druckminderer
- Schutzgasschlauch und 230Volt-Adapter
- Sicherungskette für Gasflasche max. 11ltr
- Adapter für Kunststoffspulen
- Digitaldisplay
- ED bei max. Schweißstrom 230/400V: 20%/40%

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray
- # 18786 Korbspulenadapter



VE 4



L 910 x B 370 x H 740 mm

Technische Daten:

Netzspannung:	230 / 400 V
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzart (IP):	21 S
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	3,4 kVA
max. Netzleistung 400V:	3,4 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	17-34 V
max. Schweißstrom 230V:	120 A
max. Schweißstrom 400V:	200 A
Regelbereich Schweißstrom:	30-200 A
Anzahl der Schaltstufen:	8
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	120~30 / 80~60 / 40~100 A ~ %
Einschaltdauer bei max. Strom 400V:	150~30 / 100~60 / 85~100 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1,0-10 mm
Drahtstärke (Aluminium):	0,8-1,0 mm
Länge Schlauchpaket:	4 m
Maße LxBxH:	830 x 455 x 780 mm
Nettogewicht:	68,32 kg
Bruttogewicht:	71,26 kg

GTIN-Code

4015671200396