



1212

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland

14

0022_Flexkleber_schnell_2014-04-23

EN 12004:2007+A1:2012

C 2 FT S1

Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten /
Improved deformable fast setting cementitious adhesive with reduced slip for tiling /
Mortier-colle amélioré à durcissement rapide, déformable, résistant au glissement, destiné à la pose de carrelage

Brandverhalten/ Reaction to fire/ Réaction au feu: E

Verbundfestigkeit, als/ Adhesion / Adhérence:

- Früh-Haftzugfestigkeit/
Early tensile adhesion strength/ adhérence par traction après délai réduit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/
Initial tensile adhesion strength/ adhérence initiale par traction $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Dauerhaftigkeit, für/ Durability / Durabilité, pour:

- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung/
Tensile adhesion strength after heat ageing/ l'adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung/
Tensile adhesion strength after water immersion/ l'adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung/
Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles/ l'adhérence par traction après cycles de gel-dégel $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$