



Produktseite

## Inverter Schweißgerät GIS 122

Art.-Nr.: 20122

- Inverterschweißgerät
- Hot-Start für optimales Zündverhalten der Elektrode
- Arc-Force stabilisiert den Lichtbogen durch automatische Anpassung des Schweißstroms und sorgt somit für perfekte Schweißergebnisse
- Anti-Stick verhindert das Festkleben der Elektrode am Werkstück.
- WIG-Schweißen ( optional )
- Elektrodenhalter mit Kabel (Steckanschluss 9 mm)
- Masseklemme mit Kabel (Steckanschluss 9 mm)
- Thermoschutz
- inkl. Schlackenhammer mit Drahtbürste
- inkl. Schweißschild
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 20%
- Tragegurt

### Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 41690 WIG-Schweißplatzrüstung

### Technische Daten:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Netzspannung:                       | 230 V             |
| Frequenz:                           | 50/60 Hz          |
| Schutzklasse:                       | I                 |
| Schutzart (IP):                     | 21S               |
| Isolationsklasse:                   | H                 |
| Leerlaufleistung:                   | 16,7 W            |
| Wirkungsgrad:                       | 83 %              |
| max. Netzleistung 230V:             | 3.6 kVA           |
| Leerlaufspannung:                   | 60 V              |
| Regelbereich Schweißstrom:          | 10-120 A          |
| Einschaltdauer bei max. Strom 230V: | 120 A / 20% A ~ % |
| empfohlene Materialstärke:          | 1 - 5 mm          |

### MMA

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Elektrodenstärke: | 1,6 - 3,25 mm |
| ANTI STICK:       | Ja            |
| ARC FORCE:        | Ja            |
| HOT START:        | Ja            |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Maße LxBxH:    | 295 x 135 x 220 mm |
| Nettogewicht:  | 4,6 kg             |
| Bruttogewicht: | 5,4 kg             |



VE 66



L 350 x B 214 x H 260 mm

GTIN-Code

4015671657138