



# 2-Schicht-Klarlack

Racing 2-Schicht-Klarlack ist ein schnell trocknender, glänzender Klarlack zur langfristigen Versiegelung von Gegenständen aus Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier, den meisten Kunststoffen bzw. zur Überlackierung der mit Auto-K Lacksprays lackierten Objekte.

Art.-Nr.:

288 017 (400ml)

288 917 (500ml)



## Eigenschaften

### Anwendung:

- Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier, einige Kunststoffe
- zur Überlackierung von Auto-K RACING-Produkten.



### Produktvorteile:

- schnell trocknend
- brillant glänzend
- gute Chemikalienbeständigkeit
- schwermetallfrei: kein Blei, Kadmium, Chrom

## Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharze

## Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 30-40 µm

## Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

## Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

## Lackieraufbau:

- 1. Racing Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Racing Universal Grundierung
- 3. Decklack
- 4. Racing 2-Schicht-Klarlack

## Hinweis:

- Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann.

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz  
Stand: 22.3.2021

