

# belton®

## Holz-Grundierung

Farbloser, schnelltrocknender Speziallack zur Grundierung von unbehandeltem Holz oder Holzobjekten aller Art. Es entsteht eine geschlossene, glatte Oberfläche als perfekte Vorbereitung für die nachfolgenden Lackierungen auf Holz.



Für perfekte Haftung  
auf Holz

## Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323503, DE\)](#)

## Eigenschaften

- Anwendung:** Grundierung für unbehandeltes Holz, Holzobjekte aller Art und sonstige stark saugende Materialien, wie z. B. Pappe oder Papier.  
Speziell für Holz  
Hohes Füllvermögen  
Schafft glatte Oberfläche
- Produktvorteile:** Leichte Verarbeitung  
Schnelle Trocknung  
Sehr gut schleifbar  
Witterungsbeständig  
Sehr ergiebig
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
- Sprühaufrag:** bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm  
Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 20 Min.  
griffest: nach ca. 60 Min.  
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt  
mit allen anderen belton-Lacken: zu jedem Zeitpunkt
- Lackieraufbau:** 1. belton basic Holz-Grundierung  
2. Decklack / belton Lackspray (Farbton)
- Hinweis:** Vor dem Grundieren sind die Lackierobjekte entsprechend zu reinigen, zu entfetten und falls notwendig zu entrostern. Um eine optimale Haftung der Lackierung zu erreichen sollte nach und vor dem Grundieren geschliffen werden. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

## Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

<b>Farbe</b>	<b>Farbton</b>	<b>Art.-Nr.</b>
--------------	----------------	-----------------

	farblos	323 503
---	---------	---------

**Stand: 22.04.2021**

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.