



1212

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen, Deutschland

14

0022_Bau-_und_Fliesenkleber_2014-04-23

EN 12004:2007+A1:2012

C 1 TE

Normal erhärtender zementhaltiger Mörtel für normale Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten /
Normal setting cementitious adhesive with reduced slip and with extended open time for tiling /
Mortier-colle normal à durcissement normal, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé, destiné à la pose de carrelage

Brandverhalten/ Reaction to fire/ Réaction au feu: E

Verbundfestigkeit, als / Adhesion / Adhérence:

- Früh-Haftzugfestigkeit/
Early tensile adhesion strength/ ≥ 0,5 N/mm²
adhérence par traction après délai réduit
- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung/
Initial tensile adhesion strength/ ≥ 0,5 N/mm²
adhérence initiale par traction

Dauerhaftigkeit, für / Durability / Durabilité, pour:

- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung/
Tensile adhesion strength after heat ageing/ ≥ 0,5 N/mm²
l'adhérence par traction après vieillissement thermique
- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung/
Tensile adhesion strength after water immersion/ ≥ 0,5 N/mm²
l'adhérence par traction après immersion dans l'eau
- Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung/
Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles/ ≥ 0,5 N/mm²
l'adhérence par traction après cycles de gel-dégel