

Artikelnummer	K5733
Höhe	983 mm
Breite	530 mm
Tiefe	367 mm
Gewicht	86 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	445 x 350 x 230 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	445 x 325 mm
<b>Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)</b>	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	929 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	151 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	-
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	6,6 g/s
Abgasstutzentemperatur	368 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
<b>Sicherheitsabstand zu brennbarem Material</b>	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## TUVALU SANDSTEIN TOP



33 CM HOLZSCHEITE

#### FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.  
59939 Olsberg

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)