

LED-Panel-Leuchten tint LED-Panel Aris, white+color, 30x30



Artikelnummer:	404047
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K
Lichtstrom:	1400 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Energieverbrauch:	18 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	295x59 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412673275

Artikelnummer: 404047

Mit dem quadratischen tint LED-Panel Aris white+color bringst Du Stimmung in Dein Zuhause. Setze mit dem rahmenlosen Panel ganz nach Deinen Wünschen flexible und moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnräumen. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation z.B. über die mitgelieferte tint-Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt das smarte tint LED-Panel mit seiner indirekten Beleuchtung an der Decke oder Wand für Aufsehen. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- Rahmenloses tint LED-Panel Aris white+color, quadratisch 30x30 cm von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint-Fernbedienung - 6 voreingestellte Lichtszenen von "Romantik" bis "Party", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Direkte und indirekte Beleuchtung in der jeweils gewählten Lichtfarbe, stufenlos dimmbar, z. B. per tint-Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings*, Osram Lightify*, oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter hey-tint.de/partner

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404047	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 295 mm
Barcode 4018412673275	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,51	Farbtemperatur 6500 K	Breite 295 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): G	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥90	Höhe 59 mm
Hersteller Müller-Licht	ERP Anwendungsbereich Lichtquelle im umgebenden Produkt - kein Label	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Gewicht 1802,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Gewichteter Verbrauch 18 kWh/1000h	Lichtausbeute Nominalwert 67 lm/W	Produktdaten
Colorbox/Barcode 1 4018412673275	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Lichtfarbe tint white+color (1800-6500K+RGB)	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Leistungsaufnahme Nominalwert 18 W	Lichtstrom Nominalwert 1400 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
Colorbox/Gewicht 226,00 g	Nom. Stromstärke 152 mA	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 83 W	Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte
Colorbox/Abmessungen L=330 B=70 H=330 mm	Spannung Nominalwert 220-240 V	Leuchtdaten	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Barcode 1 4018412673282	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Enthält verbaute LED ja	Marke Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Batteriedetails	IP-Schutzart 20	Garantieprodukt nein
Innerbox/Gewicht 300,00 g	Enthaltene Anzahl 2	Kabelende Direktanschluß	Umwelteigenschaften
Innerbox/Abmessungen L=345 B=155 H=345 mm	Enthaltener Typ AAA	Memoryfunktion ja	Triman-Kennzeichen
Transportkarton/Barcode 1 4018412673299	Typengruppe Primär	Schutzklasse II	
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4			WEEE-Produkt
Transportkarton/Gewicht 2600,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=350 B=350 H=320 mm			