

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

### Zementmörtel

**Nr. 30571**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 998-2: G - M 10 - 10571**

**EN 998-1: GP - CS IV - W<sub>c</sub> 0 - 10571**

Verwendungszweck 1:

**Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern  
und Trennwänden aus Mauerwerk**

Verwendungszweck 2:

**Normalputzmörtel CS IV als Außen-/Innenputzmörtel für die Verwendung auf  
Wänden, Decken, Pfeiler und Trennwänden gem. EN 998-1:2016**

Hersteller:

**BWD Baustoffwerke Dornburg  
In der Oberaue  
07778 Dornburg – Camburg**

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 2+**

**System 4**

Harmonisierte Normen:

**EN 988-2:2016**

**EN 988-1:2016**

Notifizierte Stelle:

**0672 Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart**

Erklärte Leistung(en) zu Verwendungszweck 1:

# ROMBOLD UND GFRÖHRER

STRASSENBAUSTOFFE • BETONSPLITTE  
TROCKENBAUSTOFFE • RECYCLING

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	M 10
Verbundfestigkeit	0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)
Chloridgehalt	< 0,1%
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	≤ 0,40 [kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )]
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	15/35 (Tabellenwert nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$	≤ 0,82 W/(m·K) für P = 50% ≤ 0,89 W/(m·K) für P = 90% (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit	Aufgrund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B


Erklärte Leistung(en) zu Verwendungszweck 2:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W <sub>c</sub> 0
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	≤ 25
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (bei Bruchbild a, b und c)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$	≤ 0,82 W/(m·K) für P = 50% (Tabellenwert nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit	Auf Grund der vorliegenden Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dornburg – Camburg, den 18. August 2021

  
Albrecht Rombold (GF)