

belton®

Edelstahl-Spray

Speziallack für den ganz besonderen Edelstahleffekt. Verleiht dekorativen oder anderen Objekten und Oberflächen eine metallisch glänzende Edelstahloptik. Auch für Reparaturlackierungen geeignet. Wetterbeständig, für Innen und Außen. Ein eleganter, unverwechselbarer metallischer Look, einfach aus der Lackspraydose.



Sicherheitsdatenblätter

[Sicherheitsdatenblatt \(323490, DE\)](#)

Eigenschaften

- Anwendung:** Für dekorative Lackierungen und Reparaturlackierungen in attraktiver Edelstahloptik. Für Lackierobjekte aus Metall, Holz, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Pappe/Papier geeignet. Bei Verwendung entsprechender Spezial-grundierungen auch für Kunststoff und Styropor geeignet.
- Produktvorteile:** Wertige Edelstahloptik
Metallisch glänzend
Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung
Sehr guter Verlauf und leichte Verarbeitung
Sehr ergiebig
Witterungsbeständig, für Innen und Außen
Für Deko-Gegenstände und Reparaturlackierungen
- Bindemittelbasis:** Nitrokombinationsharze
- Sprühauftrag:** bei 2-3 Kreuzgängen: ca. 40-50 µm
Sprühabstand: 15-25 cm
- Trockenzeiten:** staubtrocken: nach ca. 10-15 Min.
griffest: nach ca. 30 Min.
durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.
- Überlackierbar:** mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
mit Klarlack: zu jedem Zeitpunkt (belton Klarlack)
- Lackieraufbau:** Metall:
1. belton basic Rostschutz-Grundierung (optional)
2. belton basic Universal-Grundierung
3. belton special Edelstahl-Spray
4. belton Klarlack für alle Effekte (optional)
Holz:
1. belton basic Holz-Grundierung
2. belton special Edelstahl-Spray
3. belton Klarlack für alle Effekte (optional)
Kunststoff:
1. belton basic Kunststoff-Grundierung

2. belton special Edelstahl-Spray
3. belton Klarlack für alle Effekte (optional)

Styropor:

1. belton basic Styropor-Grundierung
2. belton special Edelstahl-Spray
3. belton Klarlack für alle Effekte (optional)

Hinweis:

Kunststoffuntergründe bitte auf Ihre Verträglichkeit prüfen. Alle weiteren Untergründe, wie z.B. Stein, Ton, Keramik, Glas, Rattan/Bast, Pappe/Papier sind mit der belton Universal-Grundierung zu grundieren.

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Farbtöne

Die verwendeten Farben werden auf jedem Monitor anders dargestellt und sind somit aus technischen Gründen nicht farbverbindlich.

Farbe	Farbton	Art.-Nr. 400ml
	Edelstahl-Effekt	323 490

Stand: 22.04.2021

Copyright © 2007-2013, Peter Kwasny GmbH, Gundelsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.