

## SCR Anti-Kristall Additiv Konzentrat

### Beschreibung

Aschefreie Additivkombination zur Vorbeugung von Störungen im SCR-System von Dieselmotoren. Reduziert die Bildung von Ablagerungen im AdBlue®-Tank und AdBlue®-Einspritzsystem. Gewährleistet feinste Zerstäubung der Harnstofflösung durch Herabsetzung der Oberflächenspannung. Optimiert den Rücklauf des AdBlue® ins System und minimiert so das Risiko von AdBlue®-Kristallisation.



### Technische Daten

Farbe/Aussehen	farblos
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate
Dichte bei 20 °C	1,0093 g/ml
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	>63 °C

### Einsatzgebiet

Für alle SCR-Systeme, die mit 32,5 % Harnstofflösung (AdBlue®, DEF) betrieben werden.

### Hinweis

**Frostempfindlich. Bodensatz bei Raumtemperatur aufschütteln!**

### Anwendung

Zugabe von 0,25 % zur AdBlue®-Lösung (1:400). 25 ml ausreichend für 10 l AdBlue®. 250 ml ausreichend für 100 l AdBlue®. 2,5 l ausreichend für 1000 l AdBlue®. Zur dauerhaften Anwendung. Nicht dem Kraftstoff zugeben! Bei Zugabe zum AdBlue®-Tank, idealerweise nach dem Befüllvorgang zugeben.

### Erhältliche Gebinde

250 ml Dosierflasche Kunststoff	21898
	D-NL
2,5 l Kanister Kunststoff	21800
	D-GB-I-E-P

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**