



CE



Produktseite

## Doppelschleifer GDS 125-12

Art.-Nr.: 55234

- stabiler Maschinenfuß
- kugelgelagerte Schleifachsen
- Kondensatormotor, Vibrationsarmer Lauf
- verstellbare Arbeitsauflagen
- Funkenschutzeinrichtung einstellbar
- Grob- & Feinschleifscheibe

### Optionales Zubehör:

- #55523 Schleifscheibe 125x16x20 mm K 36
- #55524 Schleifscheibe 125x16x20 mm K 60

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	X0
Motorleistung (P1):	120 W
Motordrehzahl:	2980 1/min

### Schleifgerät

Scheibendurchmesser:	125 mm
Scheibeninnendurchmesser:	20 mm
Ø-Motorwelle :	12,7 mm
mit Adapter auf:	12,7 mm
Scheibendicke:	16 mm
Körnungen:	36   60 K

Ø-Trockenschleifscheibe:	125 mm
Breite Trockenschleifscheibe:	20 mm
Bohrung Trockenschleifscheibe:	12,7 mm
Körnung Trockenschleifscheibe:	36   60 K
Länge des Anschlusskabels:	190 cm

Maße LxBxH:	315 x 175 x 235 mm
Nettogewicht:	4,6 kg
Bruttogewicht:	5,2 kg



VE 98



L 310 x B 180 x H 200 mm

GTIN-Code

4015671944054