

17 kN RÜTTELPLATTE

- Plattengröße: 530 x 350 mm
- Verdichtungsdruck: 17000 N
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit – zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person
- Inklusive schwarze Gummimatte für Pflasterarbeiten
- Automatischer Vorlauf – erlaubt dem Anwender dennoch problemlosen Eingriff in die Bewegungsrichtung



Klappbarer Handgriff

Leistungsstarker 5,6 PS 4-Takt-Benzinmotor

Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min

Fahrvorrichtung

Grundplatte aus hochfestem Stahl

INKLUSIVE

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	57 / 60 kg
Abmessung Verpackung	710 x 400 x 505 mm
Artikelnummer	5904616903
EAN	4046664144175
20 Container	176 Stück
40 Container	352 Stück
40 HQ Container	352 Stück

PRODUKTDATEN

Abmessungen L x B x H	1140 x 410 x 840 mm
Plattengröße	530 x 350 mm
Verdichtungsdruck	17000 N
Vorlaufgeschwindigkeit	25 m/Min
Verdichtungstiefe	30 cm
Hubraum	196 cm ³
Motor	5,6 PS; 4-Takt-Benzinmotor




ANWENDUNGSBEISPIELE

GEEIGNET FÜR

Hausbau



Wegebau



Baustelle



Handwerk



Landschaftsbau



Vibrationsgeschützter Griff

Leichtes Starten durch den Seilzug

Langlebig dank allseitig geschützter Keilriemen

Steigungen bis 20° sind problemlos möglich

Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten



PRODUKT-DETAILS

17000 N
Verdichtungsdruck



25 m/min
Vorlaufgeschwindigkeit



5900
Vibrationsstöße/min



30 cm
Verdichtungstiefe



530 x 350 mm
Plattengröße



Robust



Transportabel



Kompakte Bauweise

