

DOP.: M1-3 Ki/Fi

0672-CPR-0486

# Konstruktionsvollholz mit Keilzinkenstoß



1.	<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	M1-3 Ki	M1-3 Fi
2.	<b>Verwendungszweck</b>	Im Hoch-und Brückenbau	
3.	<b>Herstelleranschrift</b>	Klenk Holz An der Birkenpfehlheide 1 15837 Baruth/Mark	
4.	<b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 2+	
5.	<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 15497:2014	
6.	<b>Notifizierte Stelle</b>	0672 (MPA Stuttgart)	
7.	<b>Erklärte Leistung</b>		
	<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung M1-3 -Ki</b>	<b>Leistung M1-3 -Fi</b>
	Elastizitätsmodul Biegefestigkeit Druckfestigkeit Zugfestigkeit Schubfestigkeit Klebfestigkeit	C24	
	Holzart	Kiefer	Fichte/Tanne
	Dauerhaftigkeit der Klebfestigkeit	1K-PUR-Klebstoff Loctite HBS 209, Typ 1	
	Dauerhaftigkeit gegen Biologischen Befall	4	
	Brandverhalten	D-s2, d0	
	Feuerwiderstand	erfüllt	
	Formaldehydemission	E1	
	Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD	
8.	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung ( EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich		

Baruth, den 21.10.2018

  
 Dipl.-Ing.(BA) Jan Pfeifer Produktionsleitung