



# Felgen-Spray

Der abriebfeste Nitrokombinationslack mit besonders hoher Deckfähigkeit ist widerstandsfähig, auf Dauer waschstraßenbeständig und bietet der Felge Langzeitschutz vor Steinschlag und Streusalz. Mit Auto-K Felgen-Sprays lassen sich Felgen ohne großen Zeitaufwand verschönern und gegen Korrosion schützen. Besonders auch zum Schutz von Aluminiumfelgen geeignet.

## Farben



kristallsilber




titansilber

150 ml	033 037	
400 ml	233 037	233 045
500 ml	633 037	
9 ml	433 037	




gold



weiß

150 ml	033 038	
400 ml	233 038	
500 ml	633 038	633 046
9 ml		



Schutz-Klarlack

150 ml	033 053	
400 ml	233 053	
500 ml	633 053	
9 ml		



## Anwendung:

- Lackierung von Auto-Felgen

## Produktvorteile:

- besonders hohes Deckvermögen
- widerstandsfähig gegen Streusalz, Steinschlag etc.
- abriebfest
- waschstraßenbeständig

## Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationslacke

## Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 50-60 µm

## Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 10 -15 Min.
- griffest: nach 2 - 3 Stunden
- durchgetrocknet: nach 12 Stunden

## Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt

## Lackieraufbau:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund oder Auto-K Spritzspachtel
- 3. Auto-K Felgenspray

## Hinweis:

- Felgenklarlack auf die gereinigte Felge sprühen
- Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann.

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz

Stand: 20.3.2021

