Package Einhell EXPERT
TE-BF 18 Li - Solo
Layout in original size,
package 4color-process
+ Pantone 3517 C
colors and order
of sides like here

Size:
Length: 510 mm
Depth: 180 mm
Height: 130 mm

Date: 04.07.2023

Art.-Nr. 44.610.00
I.-Nr. 21012/01-A08

4 80822 97073 7

180 mm

510 mm

130 mm

EXPERT TE-BF 18 Li - Solo

1 SPEED ELECTRONIC

2 ACCELERATION SPEED CONTROL

3 ACCELERATION SPEED CONTROL

4 SPEED CONTROL

5 SEL

DE 1. Drehzahl-Sweep-Funktion für material- und anwendungsschonendes Arbeiten. 2. Fernsteuerkopf für ergonomisches und schwingungsfreies Arbeiten. 3. 90° schwenkbarer Motorkopf für Arbeitsfreiheit und optimale Arbeitsposition. 4. Anschluss an externe Staubabsaugung für saubere und gesundheitsfreundliche Arbeitsumfeld. 5. Inkl. Transport- und Aufbewahrungstasche, 2 x Schleifarte für Schleifbandwechsel. 6 und 12mm, sowie 12 x Schleifband in 3 Bandbreiten (PXG, PKG, PT20). **EN** 1. Electronic speed control for optimizing the tool to the particular material and application. 2. Remote control for continuous operation without fatigue. 3. Swivelling motor head for 90° adjustment to all working conditions. 4. Connection to an external dust extractor helps to keep the workplace healthy and tidy. 5. Complete with a transport and storage case. 2 grinding arms for a quick change of grinding belt of 6 and 12mm, and 12 grinding/sanding belts in 3 bandwidths (PXG, PKG, PT20). **FR** 1. Vitesse électronique pour des travaux adaptés au material et à l'application. 2. Bouton de fixation pour un travail continu et sans fatigue. 3. Bras de pince pivotant de 90° pour un travail ergonomique et sans vibrations. 4. Connexion à un aspirateur de poussière externe pour un environnement de travail propre et sain. 5. Sac de transport et de range-ment. 2 bras de ponçage pour bande de ponçage de 6 et 12 mm de large ainsi que 12 bandes abrasives de 3 largeurs différentes (PXG, PKG, PT20). **IT** 1. Regolazione elettronica della velocità in base a materiale e applicazione. 2. Pulsante di fissaggio per lavorare in modo continuo senza sforzo. 3. Braccio di lavoro orientabile fino a 90° per adattarsi a ogni situazione di lavoro. 4. Ambiente di lavoro pulito e salubre grazie alla connessione di aspirazione della polvere. 5. Con custodia per il trasporto e la conservazione. 2 bracci di levigatura per larghezza nastro di 6 e 12mm nonché 12 nastri di levigatura in 2 larghezze di nastro (PXG, PKG, PT20). **ES** 1. Sistema electrónico de revoluciones para adaptarse al material y a la aplicación poder trabajar de forma eficiente. 2. Mando de mecanismo para trabajar de manera continua y sin fatiga. 3. Cabezal del motor giratorio de 90° para adaptación a cualquier situación de trabajo. 4. La conexión a un aspirador de polvo externo garantiza un entorno de trabajo limpio y saludable. 5. Incluye bolsa para guardar y transportar el aparato. 2 brazos de lijado para ancho de cinta de lijado de 6 y 12 mm, así como 12 cintas abrasivas en 2 anchos de cinta (PXG, PKG, PT20). **PL** 1. Elektroniczna regulacja obrotów umożliwia wykonanie pracy w sposób ergonomiczny i bez drgań. 2. Przycisk blokujący zapewnia ciągłą pracę i zapobiega przemęczeniu. 3. Obrotowa głowica umożliwia pracę pod dowolnym kątem. 4. Możliwość podłączenia odsysania pyłu ułatwia zachowanie czystości na miejscu pracy. 5. Z torbą na akcesoria ułatwia transport i przechowywanie. 2 ramionami szlifierskimi na taśmy szlifierskie 6 i 12 mm oraz 12 taśmami szlifierskimi w 2 szerokościach (PXG, PKG, PT20). **PT** 1. Eletrónica regula-gem de rotações adequa-se a material e aplicação para trabalhar de forma eficiente. 2. Botão de fixação para trabalho contínuo e sem fadiga. 3. Cabeça do motor giratória de 90° para adaptação a qualquer situação de trabalho. 4. Ligação a um aspirador de pó externo garante um ambiente de trabalho limpo e saudável. 5. Inclui bolsa de transporte e armazenamento. 2 braços de lixagem para largura de fita de 6 e 12 mm, e 12 fitas de lixagem em 3 larguras diferentes (PXG, PKG, PT20). **RU** 1. Электронная регулировка частоты вращения для выполнения работ с материалом и приложением эффективно. 2. Кнопка фиксации для непрерывной работы. 3. Поворотная головка для выполнения работ в рабочей позиции. 4. Подключение к внешнему устройству отсоса пыли обеспечивает чистое и рабочее место. 5. В комплект входит сумка для переноски и хранения. 2 держателя для шлифовальной ленты шириной 6 и 12 мм, а также 12 абразивных лент в двух вариантах ширины (PXG, PKG, PT20). **TR** 1. Yardımcılarla çalışmayı sağlamak için elektronik hız kontrolü. 2. Kesintisiz çalışma kolaylığı sağlayan tutma düğmesi. 3. Kamuç sürücüsü 90° açılı olarak ayarlanabilir. 4. Çalışma ortamı temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak için toz emme cihazına bağlanabilir. 5. Taşıma ve depolama çantası. 2 kollu zımpara aparatı 6 ve 12 mm genişlikteki zımpara bantlarına uygun olarak 3 farklı genişlikteki 12 zımpara bandı (PXG, PKG, PT20). **CZ** 1. Elektronická regulace otáček umožňuje práci s nástrojem a aplikací efektivně. 2. Tlačítko pro nepřetržitou práci bez únavy. 3. Otočná hlava motoru umožňuje nastavení do 90° pro všechny pracovní polohy. 4. Připojení k externímu odsávání zajišťuje čistotu a zdravé pracovní prostředí. 5. Vhodné na přenášení a uskladnění. 2 ramena brusného pásu šířky 6 a 12 mm a 12 brusných pásů ve 3 šířkách (PXG, PKG, PT20). **SK** 1. Elektronická regulácia otáčok umožňuje prácu s nástrojom a aplikáciou efektívne. 2. Tlačidlo na nepretržitú prácu bez únavy. 3. Rotačná hlava umožňuje nastavenie do 90° pre všetky pracovné polohy. 4. Pripojenie k externému odsávaniu zabezpečuje čistotu a zdravé pracovné prostredie. 5. Vhodné na prenášanie a uskladnenie. 2 ramená brúsneho pásu šírky 6 a 12 mm a 12 brúsnych pásov v troch šírkach (PXG, PKG, PT20). **HU** 1. Szerszámmal és alkalmazással hatékonyan dolgozik a fordulatszám-szabályzó. 2. Folyamatos munkavégzés fáradtságmentesen a rögzítőgombbal. 3. A motorfej 90°-ban elfordítható minden munkahelyzetben. 4. Az egészséges és tiszta munkakörnyezet biztosítása az elszívó csatlakozóval. 5. Szállítás és tárolás tartozékkal. 2 csiszolószár-szerelő 6 és 12 mm szélességű csiszolószalagokhoz és 12 csiszolószalag 3 szélességben (PXG, PKG, PT20). **HR** 1. Elektronička regulacija omogućuje rad s alatom i primjenom na učinkovit način. 2. Gumb za neprekidan rad bez umora. 3. Okretna glava motora omogućuje rad u svim radnim položajima. 4. Priključak na vanjski usisivač osigurava čistoću i zdravo radno okruženje. 5. Uključuje torbu za prenošenje i pohranu. 2 ručke za brusnu traku za širine traka 6 i 12 mm i 12 brusnih traka u 3 širine (PXG, PKG, PT20). **SI** 1. Elektronska regulacija omogoča delo z orodjem in aplikacijo učinkovito. 2. Gumb za neprekinjeno delo brez utrujanja. 3. Okrogla glava motorja omogoča delo v vsakem delovnem položaju. 4. Priključek za zunanji sesalnik zagotavlja čistost in zdravo delovno okolje. 5. Vključuje torbo za prenos in shranjevanje. 2 ročaja za brusni trak za širine trakov 6 in 12 mm in 12 brusnih trakov v 3 širinah (PXG, PKG, PT20). **GR** 1. Ηλεκτρονικός έλεγχος στροφών για εργασία με εργαλείο και εφαρμογή αποδοτικά. 2. Κουμπί σταθερής λειτουργίας για συνεχόμενη εργασία χωρίς κόπωση. 3. Περιστρεφόμενη κεφαλή κινητήρα για εργασία σε κάθε θέση εργασίας. 4. Σύνδεση σε εξωτερικό σύστημα αναρρόφησης εξασφαλίζει καθαρό και υγιεινό περιβάλλον εργασίας. 5. Περιλαμβάνει τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης. 2 βραχίονες λειανσίματος για πλάτος ιμάντα λειανσίματος 6 και 12 mm καθώς και 12 ιμάντες λειανσίματος σε 3 πλάτη (PXG, PKG, PT20). **SK** 1. Elektronska regulacija omogoča delo z orodjem in aplikacijo učinkovito. 2. Gumb za neprekinjeno delo brez utrujanja. 3. Okrogla glava motorja omogoča delo v vsakem delovnem položaju. 4. Priključek za zunanji sesalnik zagotavlja čistost in zdravo delovno okolje. 5. Vključuje torbo za prenos in shranjevanje. 2 ročaja za brusni trak za širine trakov 6 in 12 mm in 12 brusnih trakov v 3 širinah (PXG, PKG, PT20).

BATTERY & CHARGER NOT INCLUDED

GERMAN DESIGNED QUALITY BY DUODESIGN

18 V | ELECTRONIC | 100 - 1700 RPM/MIN | 90° | ACCELERATION SPEED CONTROL | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6 | 12 | 12 | 3 | 6