

货发德国

80x110-2024.5.15YL



正面

反面

80mm

PRIMASTER.

Montageanleitung Eckventil

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes nur anhand der beiliegenden Montageanleitung durch einen autorisierten Fachmann vornehmen zu lassen. Sollte unser Produkt nicht nach Anleitung montiert sein, entfällt der Gewährleistungsanspruch.

Das Messerem vor der Installation durchgucken.

Das Gewinde der Deckenschelbe muss gereinigt werden und ausreichend angefasst sein.

Eckventil mit Dichtung:

1. Das Gewinde darf nicht zusätzlich mit Hanf oder Dichtband umwickelt werden.
2. Das Ventil ausreichend einschrauben (min. 15mm), richtig positionieren, **nicht mehr zurückdrehen**.
3. Auf Dichtigkeit prüfen.

Eckventil ohne Dichtung:

1. Das Gewinde des Eckventils mit Hanf oder Dichtband umwickeln.
2. Das Ventil ausreichend einschrauben (min. 15mm), richtig positionieren, **nicht mehr zurückdrehen**.
3. Auf Dichtigkeit prüfen.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zochenstraße 8
66333 Volkingen
Für den Informationsbedarf:
Herstelleradresse und Order Nr. aufbewahren
www.globus-baumarkt.de

PRIMASTER.

Notice de montage Robinet équerre

Merci de lire attentivement la notice de montage et de la conserver pour un usage ultérieur. Nous conseillons de faire poser notre produit uniquement par un spécialiste autorisé et en respectant la notice de montage fournie. Si notre produit n'est pas monté conformément à la notice, la garantie s'éteint.

Bien rincer le tuyau d'eau avant l'installation.

Le filetage du disque de plafond doit être nettoyé et suffisamment chanfreiné.

Robinet équerre avec bague d'étanchéité:

1. Le filetage ne doit pas être en plus entouré de chanvre ou de ruban d'étanchéité.
2. Visser le robinet suffisamment (min. 15 mm), le positionner correctement, **ne plus le dévisser**.
3. Faire un contrôle d'étanchéité.

Robinet équerre sans bague d'étanchéité:

1. Envelopper le filetage du robinet équerre avec du chanvre ou un ruban d'étanchéité.
2. Visser le robinet suffisamment (min. 15 mm), le positionner correctement, **ne plus le dévisser**.
3. Faire un contrôle d'étanchéité.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zochenstraße 8
66333 Volkingen
Pour toute réclamation:
conservez l'adresse du fabricant et le numéro de commande
www.globus-baumarkt.de

PRIMASTER.

Montagehandleiding Hoekventiel

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik. Wij adviseren ons product alleen door een geautoriseerde vakman te laten installeren aan de hand van de bijgevoegde montagehandleiding. Als ons product niet volgens de instructies is gemonteerd, vervalt de garantie.

Materieel voor de installatie doorpoelen.

De schroefdraad van de dekschijf moet worden gereinigd en voldoende afgeschuind.

Hoekventiel met afdichting:

1. De schroefdraad mag **niet** extra omwikkeld worden met hennep of afdichtingstape.
2. Ventiel voldoende indraaien (min.15 mm), goed uitrichten, **niet terugdraaien**.
3. Op lekkage controleren.

Hoekventiel zonder afdichting:

1. De schroefdraad van het hoekventiel met hennep of afdichtingstape omwikkelen.
2. Ventiel voldoende indraaien (min.15 mm), goed uitrichten, **niet terugdraaien**.
3. Op lekkage controleren.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG
Zochenstraße 8
66333 Volkingen
80 Hektaren
Bewaar het adres van de fabrikant en het bestelnummer
www.globus-baumarkt.de



110mm