

GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG  
 Zechenstr. 8  
 66333 Völklingen

**Leistungserklärung**

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

**DoP Nr.: UNI1000/2024**

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps <b>Werkstattöfen K6, 2077742001013</b>
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 <b>Typ: UNI-1000, 2077742001013</b> <b>Ordernummer, siehe Beschriftung auf Verpackung und / oder Artikelkennzeichnung</b>
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation <b>Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz-, Brauchwassererwärmung</b>
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 <b>Globus Fachmärkte GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Zechenstr. 8, 66333 Völklingen, Deutschland</b>
5	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist <b>Nicht relevant</b>
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V <b>System 3</b>
7	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird <b>EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007</b> <b>Die notifizierte Stelle „INiG- INSTYTUT NAFTY I GAZU-PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY- ul. Lubicz 25a 31-503 KRAKOW“, Kennziffer 1450, hat nach System 3 die Prüfung durchgeführt und in den Prüfberichten 4885 A1 24/ 4885 B1 24 vom 30.09.2024 dokumentiert.</b>
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist <b>Nicht relevant</b>

GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG  
 Zechenstr. 8  
 66333 Völklingen

DoP Nr.: UNI1000/2024

9	Erklärte Leistung																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Brandsicherheit</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">erfüllt</td> <td style="width: 30%;"><b>Brandverhalten</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">A1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:</b></td> <td></td> <td>Rückseite</td> <td style="text-align: center;">200 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Seite</td> <td style="text-align: center;">400 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vorne</td> <td style="text-align: center;">800 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Emission der Verbrennungsprodukte</b></td> <td style="text-align: center;"><b>erfüllt</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>- CO Emissionen Scheitholz</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>1025 mg/m<sup>3</sup></b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Oberflächentemperatur</b></td> <td style="text-align: center;"><b>erfüllt</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Reinigbarkeit</b></td> <td style="text-align: center;"><b>erfüllt</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Abgastemperatur (in der Messstrecke)</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Abgastemperatur im Stutzen</b></td> <td style="text-align: center;"><b>226°C Holz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b></td> <td style="text-align: center;"><b>erfüllt</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>-Nennwärmeleistung</b></td> <td style="text-align: center;"><b>6,0 kW</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>-Raumwärmeleistung</b></td> <td style="text-align: center;"><b>6,0 kW</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>-Wirkungsgrad</b></td> <td style="text-align: center;"><b>79,0%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Zulässige Brennstoffe</b></td> <td colspan="3"><b>Unbehandeltes Scheitholz</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Nein</b></td> </tr> </table>		<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt	<b>Brandverhalten</b>	A1	<b>Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:</b>		Rückseite	200 mm		Seite	400 mm		Vorne	800 mm	<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>			<b>erfüllt</b>	<b>- CO Emissionen Scheitholz</b>		<b>1025 mg/m<sup>3</sup></b>		<b>Oberflächentemperatur</b>			<b>erfüllt</b>	<b>Reinigbarkeit</b>			<b>erfüllt</b>	<b>Abgastemperatur (in der Messstrecke)</b>				<b>Abgastemperatur im Stutzen</b>			<b>226°C Holz</b>	<b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>			<b>erfüllt</b>	<b>-Nennwärmeleistung</b>			<b>6,0 kW</b>	<b>-Raumwärmeleistung</b>			<b>6,0 kW</b>	<b>-Wirkungsgrad</b>			<b>79,0%</b>	<b>Zulässige Brennstoffe</b>	<b>Unbehandeltes Scheitholz</b>			<b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>			<b>Nein</b>
<b>Brandsicherheit</b>	erfüllt	<b>Brandverhalten</b>	A1																																																												
<b>Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:</b>		Rückseite	200 mm																																																												
		Seite	400 mm																																																												
		Vorne	800 mm																																																												
<b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>			<b>erfüllt</b>																																																												
<b>- CO Emissionen Scheitholz</b>		<b>1025 mg/m<sup>3</sup></b>																																																													
<b>Oberflächentemperatur</b>			<b>erfüllt</b>																																																												
<b>Reinigbarkeit</b>			<b>erfüllt</b>																																																												
<b>Abgastemperatur (in der Messstrecke)</b>																																																															
<b>Abgastemperatur im Stutzen</b>			<b>226°C Holz</b>																																																												
<b>Wärmeleistung/Energieeffizienz</b>			<b>erfüllt</b>																																																												
<b>-Nennwärmeleistung</b>			<b>6,0 kW</b>																																																												
<b>-Raumwärmeleistung</b>			<b>6,0 kW</b>																																																												
<b>-Wirkungsgrad</b>			<b>79,0%</b>																																																												
<b>Zulässige Brennstoffe</b>	<b>Unbehandeltes Scheitholz</b>																																																														
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung</b>			<b>Nein</b>																																																												

GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG  
Zeichenstr. 8  
66333 Völklingen

10	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
	<p><b>Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>_____</p> <p><b>Völklingen, den 11.10.2024</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;"><b>Markus Weiland</b> <b>Warengruppenmanager</b></p>