www.burg.biz

Sicherheitsschrank | Safety cabinet

BURG WÄCHTER

Combi-Line

★★★★* CL 460 E

Zertifizierter Feuerschutz
Feuerwiderstand LFS 30

Zertifizierter Einbruchschutz
Sicherheitsstufe S2

Sicherheitsplus!
Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz

Produktbilder: Abgebildetes Zubehör / Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

ECB•S | ECB•S S2 SICHERHEITS-STUFE | ECB•S LFS 30 FEUERSCHUTZ NACH EN 15659

*: 0 – 8 – 12
*: 0 – 10 – 12
*: 0 – 10 – 12

820 mm
694 mm

78
Liter

495 mm
380 mm

111,0
kg

★★★★ Guter Schutz*

445 mm**
297 mm

Technische Änderungen, geringe Maß- und Gewichtsdifferenzen vorbehalten.

** Die Schlossarmatur steht 14 mm vor.

GERMAN ENGINEERING QUALITY | ISO 9001 BURG WÄCHTER ZERTIFIZIERTES QM-SYSTEM | MITGLIED BURG WÄCHTER IM VDMA

*** BURG-WÄCHTER Security Level – Interne Klassifizierung • BURG-WÄCHTER Security Level – Internal classification • BURG-WÄCHTER Security Level – Classification interne • BURG-WÄCHTER Veiligheidsniveau – Interne classificatie • BURG-WÄCHTER Livello di sicurezza – Classificazione interna • BURG-WÄCHTER Stupeň zabezpečení – Interní klasifikace • BURG-WÄCHTER Úroveň zabezpečenia – Interná klasifikácia • BURG-WÄCHTER Biztonsági szint – Belső minősítés • BURG-WÄCHTER Nivel de securitate – Clasificare internă • BURG-WÄCHTER Nível de Segurança – Classificação interna • BURG-WÄCHTER Sikkerhedsniveau – Intern klassificering • BURG-WÄCHTER Turvataso – Sisäinen turvaluokitus • BURG-WÄCHTER Sikkerhetsnivå – Intern klassifisering**

www.burg.biz

Combi-Line CL 460 E
4 003482 412503

Made in PRC
110124

Sicherheitsschrank | Safety cabinet

BURG WÄCHTER

Combi-Line

★★★★* CL 460 E

Certified protection against fire
Fire resistance LFS 30

Certified protection against burglary
Security level S2

Security enhancement!
Sliding bolt on the top for additional protection against attack

Product images: The accessories / decoration shown are not part of the scope of delivery

ECB•S | ECB•S S2 | ECB•S LFS 30

*: 0 – 8 – 12
*: 0 – 10 – 12
*: 0 – 10 – 12

820 mm
694 mm

78
Liter

495 mm
380 mm

111,0
kg

★★★★ Good protection*

445 mm**
297 mm

We reserve the right to change technical specification including slight variation in size and weight · Sous réserve de modifications techniques et de légères différences de dimensions et de poids · Ci riserviamo il diritto di riscontrare modificazioni tecniche piccole differenze di dimensioni e peso · Technische wijzingen, geringe verschillen van maat en gewicht voorbehouden

** The locking armature projects 14 mm.

GERMAN ENGINEERING QUALITY | ISO 9001 BURG WÄCHTER CERTIFIED QM SYSTEM | MEMBER BURG WÄCHTER OF THE VDMA*

* Mechanical Engineering Industry Association, Germany

*** BURG-WÄCHTER Security Level – Interne Klassifizierung • BURG-WÄCHTER Security Level – Internal classification • BURG-WÄCHTER Security Level – Classification interne • BURG-WÄCHTER Veiligheidsniveau – Interne classificatie • BURG-WÄCHTER Livello di sicurezza – Classificazione interna • BURG-WÄCHTER Stupeň zabezpečení – Interní klasifikace • BURG-WÄCHTER Úroveň zabezpečenia – Interná klasifikácia • BURG-WÄCHTER Biztonsági szint – Belső minősítés • BURG-WÄCHTER Nivel de securitate – Clasificare internă • BURG-WÄCHTER Nível de Segurança – Classificação interna • BURG-WÄCHTER Sikkerhedsniveau – Intern klassificering • BURG-WÄCHTER Turvataso – Sisäinen turvaluokitus • BURG-WÄCHTER Sikkerhetsnivå – Intern klassifisering**

www.burg.biz

Combi-Line CL 460 E
4 003482 412503

Made in PRC
110124

OBEN

TOP

Combi-Line ★★★★ CL 460 E

BURG WÄCHTER

Sicherheitsschrank | Safety cabinet

Sicherheitsschrank | Safety cabinet

BURG WÄCHTER

Combi-Line

★★★★ CL 460 E

de Sicherheitsschrank

- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz:
  - Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
  - Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
  - Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Doppelwandige Konstruktion
- Innenliegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, inkl. Befestigungsmaterial
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“
  - ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
  - 2 (6-stellige) selbstprogrammierbare Zahlencodes (1 Admincode + 1 Benutzercode)
  - 1.000.000 verschiedene Codeeinstellmöglichkeiten in Abhängigkeit der Anzahl Benutzer
  - Auslesbare Nutzungs-Historie
  - Inkl. Batterien (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

en Safety cabinet

- Tested and certified protection against burglary and fire:
  - Security Level S 2 according to DIN EN 14450
  - Fire Resistance LFS 30 according to EN 15659 – 30 minutes fire protection for paper
  - Fire-protective material according to DIN 4102
- Double-walled construction
- Internal hinge
- Lateral locking through strong round bolts of 25 mm Ø plus sliding top bolt
- All-over gripping rail on the hinge side
- Anchoring via the back wall and on the bottom, incl. fixing material
- “SecuTronic” programmable electronic combination lock
  - ECB certified to EN 1300 class A
  - 2 (6 digit) programmable combination codes (1 admin code + 1 user code)
  - 1,000,000 different code setting options depending on the number of users
  - History readout feature
  - Incl. batteries (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

BURG-WÄCHTER UK LTD,
Eurocam Technology Park, Chase Way,
Bradford, West Yorkshire, England BD5 8 HW

fr Coffre-fort ignifuge

- Protection approuvée et certifiée contre le cambriolage et l'incendie:
  - Degré de sécurité S 2 selon DIN EN 14450
  - Degré de protection anti-feu LFS 30 selon EN 15659 – 30 min. de protection contre l'incendie pour documents en papier
  - Avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102
- Corps à double paroi
- Avec des charnières intérieures invisibles
- Verrouillage latéral et supérieur par des pênes ronds et massifs d'un diamètre de 25 mm
- Rail de verrouillage continu du côté charnières
- Possibilité d'ancrage au sol ou au mur, avec matériaux de fixation
- Serrure à combinaison « SecuTronic »
  - ECB certifié EN 1300 classe A
  - 2 codes numériques (6 positions) programmables (1 code administrateur + 1 codes utilisateur)
  - 1.000.000.000 options de réglage de code différentes en fonction du nombre d'utilisateurs
  - Historique d'utilisation affichable
  - Piles inclus (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

BURG WACHTER FRANCE SASu,
Route de Pantegnies, Ancien Site EDF,
59138 Pont Sur Sambre, France

nl Veiligheidskluis

- Gesteste en gecertificeerde bescherming tegen inbraak en vuur:
  - Veiligheidsklasse S 2 volgens DIN EN 14450
  - Brandweerstandsgraad LFS 30 volgens EN 15659 – 30 minuten, brandveilig voor papier
  - Brandwerend materiaal volgens DIN 4102
- Dubbelwandige constructie
- Binnenliggende scharnieren
- Vergrendeling door 25 mm dikke ronde massieve schoten aan de zijkant en boven
- Achterliggende gelaste doorlopende rail op scharnierzijde
- Voorbewerkt voor wandmontage en bodembevestiging, incl. montagemateriaal
- Programmeerbaar, elektronisch cijferslot „SecuTronic“
  - ECB gecertificeerd EN 1300 Klasse A
  - 2 programmeerbare cijfercodes (6 posities – 1 admincode + 1 gebruikerscode)
  - 1.000.000.000 verschillende code-instellingsopties afhankelijk van het aantal gebruikers
  - Uitleesbare gebruikershistorie
  - Inc. batterijen (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

it Cassaforte di sicurezza

- Esaminata e certificata protezione contro lo scasso e contro le fiamme:
  - Grado di sicurezza S 2 secondo DIN EN 14450
  - Grado di resistenza del fuoco LFS 30 secondo EN 15659 – 30 minuti di mantenimento di documenti al sicuro dalle fiamme
  - Materiale resistente dalle fiamme secondo DIN 4102
- Costruzione a doppia parete
- Cerniera all'interno
- Chiusura laterale da resistenti perni tondi di 25 mm con un aggiuntivo catenaccio scorrevole in alto
- Cerniera con presa all'interno in tutta l'altezza
- Predisposta per il fissaggio al pavimento o alla parete
- Serratura elettronica programmabile a combinazione numerica „SecuTronic“
  - ECB certificazione EN 1300, classe A
  - 2 codici numerici autoprogrammanti (a 6 cifre) (1 codice amministratore + 1 codice utente)
  - 1.000.000.000 diverse opzioni di impostazione del codice a seconda del numero di utenti
  - Cronologia d'uso leggibile
  - Incluse pile (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

cs Trezor

- Testovaná a certifikovaná ochrana před vloupáním a požárem:
  - Stupeň bezpečnosti S 2 podle DIN EN 14450
  - Požární odolnost LFS 30 podle EN 15659 – ochrana papíru proti ohni po dobu 30 minut
  - Protipožární materiál podle DIN 4102
- Dvojité stěny
- Uvnitř uložené závěsy
- Postranní blokování 25 mm silnými kolíky plus posuvná závora nahoře
- Zadní upínací lišta na straně závěsů
- Možnost ukotvení v zadní stěně nebo ve dně, vč. upevňovacího materiálu
- Programovatelný elektronický zámek s číselným kódem „SecuTronic“
  - ECB certifikace EN 1300 třída A
  - 2 (6místných) programovatelných číselných kódů (1 kód správce + 1 uživatelských kód)
  - 1 000 000 různých možností nastavení kódu v závislosti na počtu uživatelů
  - Zobrazitelná historie použití
  - Vč. baterií (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

sk Bezpečnostný trezor

- Kontrolovaná a certifikovaná ochrana proti vlámaniu a ohňu:
  - Bezpečnostný stupeň S 2 podľa DIN EN 14450
  - Požiarna odolnosť LFS 30 podľa EN 15659 – 30 minútová ochrana papiera pred ohňom
  - Ochranný materiál proti ohňu podľa DIN 4102
- Dvojstenová konštrukcia
- Vnútorný pánt
- Bočné uzamykanie pomocou 25 mm hrubého okrúhleho čapu a vrchnej haspry
- Celistvý mechanizmus proti narušeniu na strane závesu
- Možnosť ukotvenia v zadnej stene a na podlahe, vrát. upevňovacieho materiálu
- Programovateľný číselný zámok „SecuTronic“
  - S certifikátom ECB EN 1300 trieda A
  - 2 (6 miestnych) automaticky programovateľných číselných kódov (1 administrátorský kód + 1 užívateľských kód)
  - 1 000 000 rôznych možností nastavenia kódu v závislosti od počtu používateľov
  - Možnosť čítania histórie používania
  - Vrát. batérií (4 x 1,5 V batérie Mignon typ AA)

hu Biztonsági szekrény

- Ellenőrzött és tanúsított betörés- és tűz elleni védelem
  - DIN EN 14450 szerinti S 2 biztonsági osztály
  - EN 15659 szerinti LFS 30 tűzállósági osztály – 30 perces tűzvédelem papír részére
  - DIN 4102 szerinti tűzvédő anyag
- Duplafalú szerkezet
- Belső zsanér
- Oldalirányú reteszelés 25 mm-es kerek hevederekkel plusz felső tolóretesz
- Átmenő hátsó sín a pánt oldalon
- Rögzítési lehetőség lefelé és hátrafelé, rögzítőanyaggal együtt
- „SecuTronic“ programozható elektronikus számzár
  - ECB EN 1300 A osztályú tanúsítvány
  - 2 (6 számjegyű) számkód (1 admin + 1 felhasználói kód)
  - 1 000 000 különböző kódbeállítási lehetőség, a felhasználók számától függően
  - Kiolvasható esemény memória
  - Elemmel együtt (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

ro Dulap de siguranță

- Protecție verificată și certificată împotriva pătrunderii prin efracție și a incendiilor:
  - Grad de siguranță S 2 conform DIN EN 14450
  - Rezistență la incendiu LFS 30 conform EN 15659 – 30 de minute protecție la incediu pentru hârtie
  - Material ignifug conform DIN 4102
- Construcție cu pereți dubli
- Balamale ascunse
- Închidere laterală și superioară prin bolțuri solide mobile de 25 mm diametru la care se adaugă un zăvor superior mobil
- Prindere continuă pe partea cu balamalele
- Posibilitate de ancorare în peretele posterior și în podea, inclusiv material de fixare
- Lacăt electronic programabil cu cod numeric „SecuTronic“
  - Certificare ECB EN 1300 clasa A
  - 2 coduri numerice (cu 6 poziții) pe care le puteți programa (1 cod de administrator + 1 cod de utilizator)
  - 1.000.000 de opțiuni de setare a codurilor diferite în funcție de numărul de utilizatori
  - Istoric de utilizare cu posibilitate de export
  - Incl. baterii (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

SC SECURO TECH SRL, Judetul Arad,
com. Frumuseni Nr. 727, CP: 317122

pt Cofre anti-fogo

- Protecção testada e certificada contra roubo e fogo:
  - Grau de Segurança S 2 pela DIN EN 14450
  - Resistência a fogo LFS 30 EN 15659 – prova de fogo 30 minutos para papel
  - Material ignífugo pela DIN 4102
- Construção de parede dupla
- Dobradiças interiores
- Fecho lateral através de pinos redondos de 25 mm e ainda ferolho de correr em cima
- Dobradiça especial anti-arrombamento
- Preparado para fixação na parede ou no chão, material de fixação incluído
- Fechadura numérica electrónica programável „SecuTronic“
  - Certificado pelo instituto alemão ECB segundo a norma EN 1300, classe A
  - 2 códigos numéricos (6 dígitos) auto-programáveis (1 código de administrador + 1 código de utilizador)
  - 1.000.000 diferentes opções de configuração de código dependendo do número de usuários
  - Histórico de utilização legível
  - Pilhas incluídas (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

dk Sikkerhedsskab

- Afprøvet og certificeret indbruds- og brandbeskyttelse:
  - Sikkerhedsniveau S 2 efter DIN EN 14450
  - Brandmodstandsdygtighed LFS 30 efter EN 15659 – 30 minutter brandsikring for papir
  - Brandmodstandsmateriale efter DIN 4102
- Dobbeltvægs konstruktion
- Invendige hængsler
- Låst i siden med 25 mm stærke rundtappe, samt skudrigel øverst*
- Bagliggende skinne på siden med hængslerne
- Forankringsmulighed på bagsiden og i bunden, inkl. befæstigelsesmateriale
- Programmerbar, elektronisk kodelås „SecuTronic“
  - ECB godkendt EN 1300 Klasse A
  - 2 (6-cifret) selvprogrammerbare talkoder (1 admin-kode + 1 bruger-kode)
  - 1.000.000 forskellige kodeindstillingsmuligheder afhængigt af antallet af brugere
  - Brugshistorik, som kan udlæses
  - Inkl. batterier (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

fi Turvakaappi

- Testattu ja sertifioitu murto- ja palosuoja:
  - Standardin DIN EN 14450 mukainen turvataso S2
  - Standardin EN 15659 mukainen palonkestävyys LFS 30 – 30 minuutin palonkestävyyttä paperille
  - Standardin DIN 4102 mukainen palosuojamateriaali
- Kaksiseinäinen rakenne
- Sisäpuolinen sarana
- Sivusuuntaisesta lukituksesta vastaa 25 mm:n paksuinen pyöreä tappi, lisäksi ylhäällä liukusalpa
- Saranapuolella turvakiinnityskisko
- Mahdollisuus ruuvata kaappi seinään ja lattiaan kiinni, kiinnitysmateriaali sisältyy toimitukseen
- Ohjelmoitava elektroninen lukko numerokoodilla „SecuTronic“
  - ECB-sertifikaatti EN 1300 luokka A
  - 2 (6-merkkistä) itse ohjelmoitavaa numerokoodia (1 hallintakoodi + 1 käyttäjäkoodi)
  - 1 000 000 erilaista koodiasetusvaihtoehtoa käyttäjien lukumäärästä riippuen
  - Käyttöhistoria saatavilla
  - Ml. paristoa (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

Sicherheitsschrank | Safety cabinet

BURG WÄCHTER

Combi-Line

★★★★ CL 460 E

no Sikkerhetsskap

- Testet og sertifisert beskyttelse mot innbrudd og brann
  - Sikkerhetstrinn S 2 ifølge DIN EN 14450
  - Brannherdighet LFS 30 ifølge EN 15659 – 30 minutter brannvern for papir
  - Brannsikringsmaterial ifølge DIN 4102
- Konstruksjon med dobbelte vegger
- Hengsel på innsiden
- Låsing på siden med 25 mm tykke rundbolter pluss skyvbar slå oppe
- Gripeskinne rundt det hele på hengselsiden
- Forankringsmuligheter i bakveggen og i gulvet, inkl. festematerialer
- Programmerbar elektronisk kodelås „SecuTronic“
  - ECB sertifisert EN 1300 klasse A
  - 2 (6-sifrede) egenprogrammerbare tallkoder (1 administratorkode + 1 brukerkode)
  - 1 000 000 forskjellige kodeinnstillingsalternativer avhengig av antall brukere
  - Brukshistorikk som kan leses ut
  - Inkl. batterier (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

sv Säkerhetsskåp

- Godkänt och certifierat inbrotts- och brandskydd
  - Klassificering S 2 enligt DIN EN 14450
  - Brandskydd LFS 30 enligt EN 15659 – 30 minuters brandskydd för papper
  - Brandskyddsmaterial enligt DIN 4102
- Dubbel väggkonstruktion
- Invändiga gångjärn
- Sidolåsning genom starka runda bultar på 25 mm tjocka plus glidbult på toppen
- Greppskena på gångjärnssidan
- Kan förankras på bak- och undersidan, inkl monteringsmaterial
- Programmerbart, elektroniskt siffer-lås „SecuTronic“
  - ECB-certifierat EN 1300 klass A
  - 2 (6-siffriga) sifferkoder som du kan programmera själv (1 administratörskod + 1 användarkod)
  - 1 000 000 olika kodinställningsalternativ beroende på antalet användare
  - Kontrollerbar användarhistorik
  - Inkl. batterier (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

pl Szafa pancerna

- Sprawdzone i atestowane zabezpieczenie przed włamaniem i ogniem:
  - Stopień bezpieczeństwa S 2 wg normy DIN EN 14450
  - Klasa ognioodporności LFS 30 wg normy EN 15659 – 30 minut zabezpieczenia przed ogniem dokumentacji papierowej w warunkach pożaru
  - Materiał ognioodporny wg normy DIN 4102
- Konstrukcja dwuścienna
- Chowany zawias
- Boczne ryglowanie na bolce okrągłe o grubości 25 mm plus rygiel zasuwany od góry
- Tylna szyna chwytakowa od strony zawiasów
- Otwory w tylnej ściance i na spodzie umożliwiające zamocowanie na stałe, w komplecie elementy mocujące
- Programowany zamek elektroniczny z kodem liczbowym „SecuTronic“
  - ECB certyfikat EN 1300 klasa A
  - 2 (6-cyfrowe) programowane kody numeryczne (1 kod Admin + 1 kod użytkownika)
  - 1 000 000 000 różnych opcji ustawiania kodu w zależności od liczby użytkowników
  - Dostępna historia użytkowania
  - Włącznie bateriami (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

sl Varnostna omara

- Testirana in certificirana protivlomna in protipožarna zaščita:
  - Varnostna stopnja S 2 po DIN EN 14450
  - Odpornost proti ognju LFS 30 po EN 15659 – 30 minut požarne zaščite za papir
  - Protipožarni material po DIN 4102
- Konstrukcija z dvojno steno
- Notranja spona
- Stranski zapah s 25 mm debelimi okroglimi zatiči in drsnim zapahom zgoraj
- Vodilo z zadnjim prijemom na strani spone
- Možnost pritrditve v zadnjo steno in v dno, vključno s pritrditvenim materialom
- Programabilna elektronska ključavnica s številčno kodo „SecuTronic“
  - ECB Certifikat EN 1300 razred A
  - 2 (6-mestnih) programirljivih številčnih kod (1 administratorska koda + 1 uporabniških koda)
  - 1.000.000 različnih možnosti nastavitve kode, odvisno od števila uporabnikov
  - Moznost odčitavanja zgodovine
  - Baterije vključene (4x1,5 Volt Mignon AA)

es Caja fuerte resistente al fuego

- Protección comprobada y certificada contra el robo y el fuego:
  - Grado de seguridad S 2 según DIN EN 14450
  - Resistente al fuego LFS 30 según EN 15659 – 30 minutos protección de papel
  - Material de protección contra incendios según DIN 4102
- Construcción de doble pared
- Charnelas invisibles al interior
- Enclavamiento lateral por pasadores redondos de 25 mm Ø y un cerrojo corredizo arriba
- Bisagra anti-arrancamiento
- Preparada para fijación en la pared y en el suelo, material de fijación incluso
- Cerradura numérica electrónica programable „SecuTronic“
  - Certificado por el instituto alemán ECB según la norma EN 1300, clase A
  - 2 (6 dígitos) códigos numéricos autoprogramables (1 código de administrador + 1 código de usuario)
  - 1.000.000 de opciones de configuración de código diferentes en función del número de usuarios
  - Historial de uso legible
  - Pilas incluidas (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

bg Сейф

- Изпитана и сертифицирана защита срещу проникване и пожар:
  - Степен на сигурност S 2 по DIN EN 14450
  - Огнеустойчивост LFS 30 по EN 15659 – 30 минути огнезащита за хартия
  - Огнезащитен материал по DIN 4102
- Конструкция с двойни стени
- Вътрешни панти
- Странично заключване с кръгли болтове с дебелина 25 mm, плюс плъзгащо резе отгоре
- Захващаща откъм пантите шина
- Възможност за закрепване с анкерни болтове на гърба и дъното, вкл. крепежен материал
- Програмируема електронна ключалка с числен код „SecuTronic“
  - ECB сертифициране EN 1300 клас A
  - 2 броя (6 позиционни) самостоятелно програмируеми цифрови кода (1 административен код + 1 потребителски код)
  - 1 000 000 различни опции за настройка на код в зависимост от броя на потребителите
  - Историята на използването може да се чете
  - Вкл. батерии (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

hr Sigurnosni sef

- Ispitana i certificirana zaštita od provale i požara:
  - Stupanj sigurnosti S 2 sukladno DIN EN 14450
  - Vatrootpornost LFS 30 sukladno EN 15659 – 30 minuta zaštite od paljenja papira koji se nalazi u sefu
  - Vatrootpornost materijala sukladno DIN 4102
- Konstrukcija s dvostrukim stijenkama
- Unutra postavljeni panti
- Bočno zaključavanje okruglim zasunom promjera 25 mm i dodatnim kliznim zasunom iznad njega*
- Sigurnosna šina na strani panta
- Mogućnost pričvršćenja stražnjeg zida ili poda na podlogu s priloženim materijalom za pričvršćivanje
- Programibilna elektronska brava sa brojčanom kodom „SecuTronic“
  - Certifikat ECB EN 1300 klasa A
  - 2 (6-znamenkastih) samoprogramibilnih brojčanih šifri (1 šifra za administratora + 1 šifra za korisnika)
  - 1.000.000 različitih opcija postavljanja koda, ovisno o broju korisnika
  - Povijest uporabe koja se može očitati
  - Uključene baterije (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

ru Сейф

- Проверенная и сертифицированная защита от взлома и огня
  - Ступень защиты S 2 согласно DIN EN 14450
  - Огнестойкость LFS 30 согласно стандарту EN 15659 – 30 минутная защита от огня для бумаги
  - Огнезащитный материал согласно DIN 4102
- Двухстенная конструкция
- Внутренний шарнир
- Боковое запирание круглыми пальцами толщиной 25 мм плюсь палец сверху на двери
- Задняя рейка на стороне петель
- Возможность крепления к задней стенке и на полу, включая крепежный материал
- Программируемый электронный замок с цифровым кодом „SecuTronic“
  - ECB сертификация EN 1300 класс «A»
  - 2 (6-значных) программируемых цифровых кодов (1 для администратора + 1 для пользователей)
  - 1 000 000 000 различных вариантов настройки кода в зависимости от количества пользователей
  - Возможность считать историю пользования
  - Вкл. батарейки (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

el Χρηματοκιβώτιο ασφαλείας

- Ελεγμένη και πιστοποιημένη αντιδιαρρηκτική και αντιπυρική προστασία:
  - Βαθμίδα ασφαλείας S 2 κατά DIN EN 14450
  - Αντοχή σε φωτιά LFS 30 κατά EN 15659 – 30 λεπτά αντιπυρική προστασία για χαρτί
  - Αντιπυρικό υλικό κατά DIN 4102
- Κατασκευή διπλών τοιχωμάτων
- Εσωτερικά τοποθετημένος μεντεσές
- Πλευρική ασφάλιση μέσω κυλινδρικών πείρων πάχους 25 mm και σύρτη επάνω
- Μονοκόμματη ράγα ενίσχυσης στην πλευρά των μεντεσέδων
- Δυνατότητα αγκύρωσης στο πίσω τοίχωμα και στον πάτο, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στερέωσης
- Ηλεκτρονική κλειδαριά προγραμματιζόμενη με αριθμητικό κωδικό „SecuTronic“
  - ECB πιστοποίηση EN 1300 κλάση A
  - 2 (6 ψήφιοι) αυτοπρογραμματιζόμενοι αριθμητικοί κωδικοί (1 κωδικός διαχειριστή + 1 κωδικός χρήστη)
  - 1.000.000 διαφορετικές επιλογές ρύθμισης κωδικού ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών
  - ιστορικό χρήσης με δυνατότητα ανάγνωσης
  - Περιλαμβάνει μπαταρίες (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

et Turvakapp

- Kontrollitud ja sertifitseeritud murdvargus- ja tulekindlus:
  - Murdvarguskaitseklass S 2 DIN EN 14450 järgi
  - Tulekaitseklass LFS 30 EN 15659 järgi – 30 minutit tulepüsivus paberile
  - Tulekaitsematerjal DIN 4102 järgi
- Kaheseinaline konstruktsioon
- Sisemine šarniir
- Külgmine lukustus 25 mm läbimõõduga ümarpoltidega pluss lükandriiv üleval
- Tagumine turvaliist hingede küljel
- Ankurdamisvõimalus tagaseinas ja põrandas, kaasas kinnitusvahendid
- Programmeeritav elektrooniline numbrilukk „SecuTronic“
  - ECB sertifitseeritud EN 1300 järgi klass A
  - 2 programmeeritavat numberkoodi (1 administraatorikood + 1 kasutajakood)
  - 1 000 000 erinevat koodi seadistamise võimalust, sõltuvalt kasutajate arvust
  - Loetav kasutusajalugu
  - Kaasas patareid (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

lv Seifs

- Pārbaudīta un sertificēta aizsardzība pret ielaušanos un ugunsgrēkiem:
  - S 2 drošības klase saskaņā ar DIN EN 14450
  - Ugunsizturība LFS 30 saskaņā ar EN 15659 – 30 minūšu aizsardzība pret papīra aizdegšanos
  - Ugunsdrošības materiāls saskaņā ar DIN 4102
- Dubultu sienu konstrukcija
- Iekšpusē esošs šarnīrs
- Sānu slēdzējmehānisms ar 25 mm diametra tapām un aizbīdni augšpusē
- Pretuzlaušanas aizsardzība eņģu pusē
- Nostiprināšanas iespēja pie aizmugurējās sienas un grīdas, stiprinājuma materiāli iekļauti
- Programmējama, elektroniska koda atslēga „SecuTronic“
  - ECB sertificēts EN 1300 A klase
  - Desmit (sešciparu) pašprogrammējami kodi (viens administratora un viens lietotāju kodi)
  - 1 000 000 dažādas koda iestatīšanas iespējas atkarībā no lietotāju skaita
  - Nolasāma seifa izmantošanas vēsture
  - Ar baterijām (4 x 1,5 V Mignon AA)

tr Emniyet dolabı

- Hırsızlığa ve yangına karşı test edilmiş ve sertifikalandırılmış koruma
  - DIN EN 14450 norma göre güvenlik kademesi S 2
  - EN 15659 norma göre yangına dayanıklılık LFS 30 – Kağıtlar için 30 dakika yangından korunma
  - DIN 4102 norma göre yangından koruyucu materyal
- Çift kat duvarlı yapı
- Menteşe iç tarafta
- 25 mm kalınlığında yuvarlak cıvatalı yandan kilit düzeneği, buna ilave olarak üst kısmında sürgü kilit
- Kuşak kısmında arkadan kavramalı kilit
- Arka cephede ve zeminde sabitleme olanağı, sabitleme malzemesi eklenmiştir
- Programlanabilen, elektronik rakamlı kilit „SecuTronic“
  - ECB sertifikalı EN 1300 Sınıf A
  - Dilediğiniz gibi programlayabileceğiniz 2 (6-haneli) pin kodu (1 yönetici pin kodu + 1 kullanıcı pin kodu)
  - Kullanıcı sayısına bağlı olarak 1.000.000 farklı kod ayarlama seçeneği
  - Okunabilen kullanım geçmişi
  - Adet kalem pil dahil (4 x 1,5 Volt Mignon AA)

lt Seifinė spinta

- Išbandyta ir sertifikuota apsauga nuo įsilaužimo ir gaisro:
  - S 2 saugumo lygis pagal DIN EN 14450
  - LFS 30 atsparumas ugniai pagal EN 15659 – 30 minučių apsauga nuo ugnies popieriui
  - Priešgaisrinė medžiaga pagal DIN 4102
- Dvisienė konstrukcija
- Vidinis vyris
- Šoninis užsklendimas 25 mm storio apvaliais skląsčiais ir slankiojančia sklende viršuje
- Galinis sukibimas vyrio pusėje
- Tvirtinimo galimybė galinėje sienelėje ir dugne, įskaitant tvirtinimo medžiagą
- Programuojama elektroninė skaitmeninė spyna „SecuTronic“
  - ECB sertifikuota, EN 1300, A klasė
  - 2 (6 skaitmenų) programuojamų skaitmeninių kodų (1 administratoriaus kodas ir 1 naudotojo kodas)
  - 1 000 000 skirtingų kodų nustatymo parinkčių, atsižvelgiant į vartotojų skaičių
  - Skaitoma naudojimo istorija
  - Su baterijomis (4 x 1,5 volto „Mignon AA“)

www.burg.biz

www.burg.biz

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter,
Germany