

## Kundenhinweisblatt für Saunatauchbecken Art.-Nr.: 500.0131.10.00

Vor dem ersten Befüllen, muss unbedingt die Spannung der Bandstahlreifen kontrolliert werden. Dasselbe gilt auch dann, wenn das Tauchbecken länger als ca. 14 Tagen ungefüllt war.

Das Tauchbecken ist regelmäßig auf seinen einwandfreien Zustand hin zu überprüfen.

Bei längerer Befüllung sollten Wasserpflege- bzw. Poolreinigungsmittel begeben werden, um Algenbildung und Ablagerungen im Tauchbecken vorzubeugen.

Beschädigungen bei Innen- oder Außenanstrich sollten ausgebessert werden.

Bei Frost ist das Tauchbecken zu entleeren (gilt nur bei Aufstellung im Außenbereich).

Sollten bei längerer Nichtbefüllung des Tauchbeckens eventuell kleine Risse entstehen, würden diese bei ansteigender Holzfeuchte wieder aufquellen.

Damit sie lange Freude an ihren Tauchbecken haben und um die Dichtigkeit zu gewährleisten, muss regelmäßig ca. einmal jährlich die Beschichtung nachbehandelt werden.

**Diese Hinweise müssen beachtet werden und sind Voraussetzung für Garantie und Gewährleistungsansprüche.**

