

# PRODUKTDATENBLATT

## ST PIN 20 1.7 W/2700K G4 FR

BELLALUX LED PIN G4 | Niedervolt-LED-Lampen 12V mit Retrofit-Stecksocket G4



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- Shops, Hotels und Gastronomie
- Foyers, Büroräume
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

### PRODUKTVORTEILE

- Geringer Energieverbrauch
- Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Niedervoltlampen
- Quecksilberfreie Lampen



**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

Nennleistung	1,70 W
Bemessungsleistung	1,70 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,50
Nennspannung	12 V
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	20 W

Photometrische Daten


Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	200 lm
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,70
Standardabweichung des Farbabgleichs	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>
Bemessungslichtstrom	200 lm
Nennlichtstrom	200 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	300,00 ° <sup>1)</sup>
Startzeit	< 0,5 s
Aufwärmzeit (60 %)	< 0,50 s

<sup>1)</sup> ZMP\_110132

Abmessungen & Gewicht



Außenkolben	T14
Länge	36,0 mm

Durchmesser	14,0 mm
Gesamtlänge	36,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Maximale Temperatur am Messpunkt tc	80 °C
Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Bemessungslampenlebensdauer	15000 h
Nennlebensdauer	15000 h
Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende	0,70

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G4
Bauform / Ausführung	matt
Quecksilberfrei	Ja
WEEE-Piktogramm anzeigen	Ja
Quecksilbergehalt	0,0 mg

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	2 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	DRT/F-1,7/827-12-G4-14/36
-------	---------------------------

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075135932	Faltschachtel 1	47 mm x 27 mm x 93 mm	10,00 g	0.12 dm <sup>3</sup>
4058075135949	Versandschachtel 10	153 mm x 106 mm x 84 mm	146,00 g	1.36 dm <sup>3</sup>
4058075135956	Versandschachtel 120	329 mm x 318 mm x 184 mm	1998,00 g	19.25 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.